

### Datos de la empresa ascensorista/Envío (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y teléfono

Dirección de Entrega

Código cliente

Código delegación

Fecha de entrega solicitada

### Características generales

Carga útil  Kg

Recorrido (R)  mm

Nº de paradas

Velocidad (m/s)  0,05 m/s

Tensión (±5%)

- ☐ 230V 3~ 50 hz  
☐ 400V 3~ 50 hz  
☐ 230V 1~ 50 hz  
☐ Otras

Tipo de carga

- ☐ Distribuida  
☐ Puntual  
 (Carretillas)

Tubería Flexible

Longitud  m

Válculas paracaídas incluidas

### Opciones

Opciones mecánicas

- ☐ Protecciones tubulares, altura protección  mm  
☐ Barrera móvil de acceso en plataforma  
☐ Plataforma aérea en plataforma  
☐ Rampa abatible manual  
☐ Protección de mecanismos, malla

Acabados

- ☐ Acero inoxidable  
 Sólo piso y protecciones

Opciones de embalaje

- ☐ Accesorios y aceite en caja de madera

### Observaciones

### Dimensiones

INDICAR MODELO : ☐ THX ( $R_{max} = 0.6 \times A$ ) ☐ THXX ( $R_{max} = 1.2 \times A$ )

HUECO DISPONIBLE :

ANCHO  mm

FONDO  mm

