

Datos de la empresa ascensorista/Envío (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y teléfono

Dirección de Entrega

Código cliente

Código delegación

Fecha de entrega solicitada

Características generales

Carga

- ☐ 2000 kg ≤ 10,0 m²
☐ 2500 kg ≤ 12,5 m²
☐ 3000 kg ≤ 15,0 m²
☐ 3500 kg ≤ 17,5 m²

Superficie

Recorrido (R)

mm

Tensión (±5%)

Nº de paradas

- ☐ 2
☐ 3

- ☐ 230V 3~ 50 Hz
☐ 400V 3~ 50 Hz
☐ Otras (especificar)

Características de la cabina y de las puertas de piso

Cabina

Nº de embarques

- ☐ 1
☐ 2

☐ Protecciones de madera

Puertas de piso

1 Embarque 2

Paso libre (mm)

Mano

Paradas

por embarque

Mano izquierda

Mano derecha

Varios

Opciones

- ☐ Armario para instalación sin cuarto de máquinas
 Longitud tubería flexible (estándar 5m) m
☐ Resistencia de caldeo en depósito
☐ Iluminación de hueco
☐ Arranque Y-Δ

Designación de las paradas

- ☐ Mando a distancia
☐ Para llamada desde una parada
☐ Para llamada desde todas las paradas
 Nº de mandos

Opciones de embalaje

- ☐ Accesorios y central en caja de madera
☐ Accesorios y central en caja de madera tratada

Observaciones

Dimensiones

